

# KÄRCHER

Gama urządzeń modułowych	K 2	K 2 Premium	K 3	K 3 Premium
Maks. ciśnienie [bar]	110	110	120	120
Maksymalna wydajność tłoczenia [l/godz.]	360	360	380	380
Wydajność powierzchniowa [m <sup>2</sup> /godz.]	20	20	25	25
Moc przyłączeniowa [kW]	1,4	1,4	1,6	1,6
Maks. temperatura przy wlocie [°C]	40	40	40	40
Waga bez akcesoriów [kg]	4,66	5,34	5,65	6,07
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) [mm]	189 x 252 x 445	242 x 285 x 790	242 x 285 x 805	285 x 310 x 805
Silnik	Uniwersalny	Uniwersalny	Uniwersalny	Uniwersalny
Pompa	N-Cor	N-Cor	N-Cor	N-Cor
Opcje konfiguracji	-	Samochód Dom	Samochód Dom Samochód i dom	-

# KÄRCHER

Gama urządzeń modułowych	K 4 WCM (Premium)	K 5 WCM (Premium)	K 7 WCM (Premium)
Maks. ciśnienie [bar]	130	145	180
Maksymalna wydajność tłoczenia [l/godz.]	420	500	600
Wydajność powierzchniowa [m <sup>2</sup> /godz.]	30	40	60
Moc przyłączeniowa [kW]	1,8	2,1	3,0
Maks. temperatura przy wlocie [°C]	40	40	40
Waga bez akcesoriów [kg]	12,87 (Premium: 13,37)	14,26 (Premium: 14,57)	18,97 (Premium: 19,43)
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) [mm]	369 x 329 x 901 (Premium: 369 x 391 x 901)	369 x 329 x 901 (Premium: 369 x 391 x 901)	370 x 356 x 946 (Premium: 946 x 369 x 394)
Silnik	Indukcyjny, chłodzony wodą	Indukcyjny, chłodzony wodą	Indukcyjny, chłodzony wodą
Pompa	N-Cor	Pompa dwuczęściowa	Aluminium
Opcje konfiguracji	Premium: z bębniem na wąż  Home: ze środkiem do czyszczenia powierzchni	Premium: z bębniem na wąż  Home: ze środkiem do czyszczenia powierzchni	Premium: z bębniem na wąż  Home: ze środkiem do czyszczenia powierzchni